

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/klej-piana-pistoletowa-niskoprezna-60-sek-750-ml-zestaw-12szt-p-2081.html>



Klej-Piana pistoletowa - NISKOPRĘŻNA 60 sek. 750 ml - ZESTAW 12szt.

Cena brutto	358,00 zł
Cena netto	291,06 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KPPN60S-Z

Opis produktu

Klej-Piana pistoletowa - NISKOPRĘŻNA 60 sek. 750 ml

Klej-Piana pakowana jest w kartony po 12 sztuk.

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego zastosowania przeznaczony do klejenia płyt gipsowo-kartonowych i OSB do ścian i podłóg, klejenia styropianu EPS i XPS oraz wełny mineralnej, murowania ścianek działowych i obudów z bloczków ceramicznych, silikatowych gazobetonowych, przyklejania kasetonów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp. Klej jest bardzo wygodny w nakładaniu, a dzięki jego użyciu, montaż jest dużo łatwiejszy.

Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, a pełne utwardzenie uzyskuje już po 24 h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 SEKUND wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: mury z cegły, pustaki, bloczki silikatowe, płyty G-K, płyty OSB, beton, tynki, a także drewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR.

Parametry techniczne:

- temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
- temperatura puszek: od +5°C do +30°C
- czas korekty: ≤ 2 min. (przy: +23°C/RH 50%)
- czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min. (przy: +23°C/RH 50)
- kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h
- rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): **Czyścik MGX do pian poliuretanowych 500 ml**
- wydajność ok.: 40 mb
- czas pełnego utwardzenia: 24 h
- odporność ogniowa: F/B3 (EN 13501/DIN 4102)
- chwyt początkowy:
- lekkie elementy: po 60 sekundach
- ciężkie elementy: po 120 sekundach

ZALETY

- łatwy i wygodny w nakładaniu
- szybki chwyt początkowy (już po 60 sekundach)
- niski przyrost zapewniający stabilność klejonych elementów
- kotwienie mechaniczne po 2h

-
- zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
 - doskonała przyczepność większości materiałów

ZASTOSOWANIE

- klejenie płyt gipsowo – kartonowych i płyt OSB
- murowanie ścianek działowych i obudów z bloczków silikatowych, gazobetonowych, pustaków ceramicznych
- klejenie płyt styropianowych, XPS
- montaż parapetów okiennych i schodów
- klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, listew podłogowych