

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/klej-piana-pistoletowa-niskoprezna-60-sek-750-ml-zestaw-12szt-pistolet-czyscik-p-2095.html>



## Klej-Piana pistoletowa - NISKOPRĘŻNA 60 sek. 750 ml - ZESTAW 12szt. + pistolet + czyścik

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>398,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>323,58 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>KPPN60S-Z</b>     |

### Opis produktu

#### Klej-Piana pistoletowa - NISKOPRĘŻNA 60 sek. 750 ml

Klej-Piana pakowana jest w kartony po 12 sztuk.

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego zastosowania przeznaczony do klejenia płyt gipsowo-kartonowych i OSB do ścian i podłóg, klejenia styropianu EPS i XPS oraz wełny mineralnej, murowania ścianek działowych i obudów z bloczków ceramicznych, silikatowych gazobetonowych, przyklejania kasetonów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp. Klej jest bardzo wygodny w nakładaniu, a dzięki jego użyciu, montaż jest dużo łatwiejszy.

Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, a pełne utwardzenie uzyskuje już po 24 h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 SEKUND wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: mury z cegły, pustaki, bloczki silikatowe, płyty G-K, płyty OSB, beton, tynki, a także drewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR.

#### Parametry techniczne:

- temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
- temperatura puszk: od +5°C do +30°C
- czas korekty: ≤ 2 min. (przy: +23°C/RH 50%)
- czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min. (przy: +23°C/RH 50)
- kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h
- rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): **Czyścik MGX do pian poliuretanowych 500 ml**
- wydajność ok.: 40 mb
- czas pełnego utwardzenia: 24 h
- odporność ogniowa: F/B3 (EN 13501/DIN 4102)
- chwyt początkowy:
- lekkie elementy: po 60 sekundach
- ciężkie elementy: po 120 sekundach

#### ZALETY

- łatwy i wygodny w nakładaniu
- szybki chwyt początkowy (już po 60 sekundach)
- niski przyrost zapewniający stabilność klejonych elementów

- 
- kotwienie mechaniczne po 2h
  - zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
  - doskonała przyczepność większości materiałów

## **ZASTOSOWANIE**

- klejenie płyt gipsowo – kartonowych i płyt OSB
- murowanie ścianek działowych i obudów z bloczków silikatowych, gazobetonowych, pustaków ceramicznych
- klejenie płyt styropianowych, XPS
- montaż parapetów okiennych i schodów
- klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, listew podłogowych