

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/kotwa-chemiczna-specjalistyczna-epoksydowa-385500-ml-zestaw-12-szt-12-szt-mieszalnikow-wyciskacz-p-2077.html>



Kotwa chemiczna - SPECJALISTYCZNA EPOKSYDOWA 385/500 ml - ZESTAW 12 szt. + 12 szt. mieszalników + wyciskacz

Cena brutto	1 720,00 zł
Cena netto	1 398,37 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	QS500-Z

Opis produktu

Kotwa chemiczna - SPECJALISTYCZNA 385/500 ml EPOKSYDOWA bez styrenu, to dwuskładnikowa masa żywiczna, przeznaczona do kotwienia prętów gwintowanych oraz zbrojeniowych, zarówno w betonie niespękanym, jak i spękanym.

Produkt służy do kotwienia elementów o najwyższym stopniu odpowiedzialności. Dzięki wysokiej przyczepności do podłoża oraz ogromnej twardości, tworzy adhezyjno-kształtowe połączenie o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Szczególna wytrzymałość w materiałach pełnych pozwala na bezpieczne kotwienie zarówno prętów gwintowanych, jak i zbrojeniowych, osiągając najwyższe nośności.

Tuba pasuje do specjalnego wyciskacza do mas 385 ml.

ZALETY:

- bezzapachowa, bezrozpuszczalnikowa żywica,
- nie zawiera styrenu,
- osiąga najwyższe wytrzymałości,
- brak obkurczu podczas zastygania,
- doskonała do otworów wierconych wiertnicami diamentowymi,
- przeznaczona do otworów o dużych średnicach oraz głębokościach,
- doskonała do kotwienia zarówno prętów gwintowanych, jak i zbrojeniowych,
- pozwala na kotwienie w otworach wilgotnych, mokrych, zalanych wodą,
- dłuższy czas utwardzania pozwala na wydłużenie czasu montażu i większą precyzję.

IDEALNA DO:

- stosowania w betonie niespękanym oraz spękanym,
- kotwienia bardzo blisko krawędzi, bez narażania jej na ukruszenie lub zniszczenie,
- przedłużania zbrojeń przy dobudowywaniu np. balkonów, tarasów lub połączeń konstrukcyjnych,
- montażu konstrukcji przy pomocy prętów zbrojeniowych, zarówno w nowych jak i starych budynkach, np. przebudowy, remonty.

Przykładowe nośności charakterystyczne i obliczeniowe oraz parametry instalacyjne w betonie klasy C20/25 dla pręta gwintowanego klasy 5.8

Idealna temperatura przechowywania żywicy waha się od 5 do 25 stopni C.

W przypadku zastosowań inwestycyjnych, wymagających odbiorów dokumentacji zalecamy skontaktowanie się z nami w celu doboru właściwego produktu.

W większości przypadków zastygnięta żywica jest **twardsza i mocniejsza od podłoża**, a ze względu na adhezyjny (klejowy) charakter zamocowania - w odróżnieniu od standardowych kotew mechanicznych - nie wprowadza do podłoża żadnych naprężeń.

Sprawia to, że kotwa chemiczna doskonale nadaje się do **zamocowań bardzo odpowiedzialnych**, wymagających wysokich parametrów wytrzymałościowych, oraz pozwala na wklejanie zamocowań **blisko krawędzi podłoża**, nie narażając jej na odprysk lub pęknięcie, tak jak ma to miejsce w przypadku zamocowań mechanicznych (kotew rozprężnych).

Produkt z powodzeniem może być stosowany w **warunkach zewnętrznych**, gdzie zamocowanie jest narażone na wilgoć, mróz i słońce. Kotwa chemiczna tworzy bowiem szczelne połączenie, zapobiegając wnikaniu wody w głąb otworu i tym samym chroniąc je przed erozją i przeciekaniem.

Jeżeli masz wątpliwości co do możliwości zastosowania kotew chemicznych w Twoim przypadku skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.