

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/mlot-udarowo-obrotowy-dewalt-sds-max-52-mm-p-2819.html>



Młot udarowo-obrotowy DeWalt SDS-max - 52 mm

Cena brutto	4 450,00 zł
Cena netto	3 617,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	D25773
Kod EAN	5035048667217

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy SDS-Max - 52 mm

Młot udarowo-obrotowy D25773K marki DeWalt zapewnia efektywne wiercenie w betonie i murze, umożliwiając tworzenie otworów o średnicy od 12 do 52 mm oraz koronek do 150 mm.

Wykorzystuje aktywny system tłumienia drgań AVC, który minimalizuje wibracje, dzięki czemu praca jest bardziej komfortowa. Osiągana wydajność jest wynikiem zastosowania ciężaru równoważącego oraz pływającej rękojeści, co pozwala na przeprowadzanie długotrwałych prac bez potrzeby robienia przerw.

Zawartość zestawu:

- młot udarowo-obrotowy
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- mocna walizka transportowa
- **Aktywny system tłumienia drgań AVC:** z przeciwcieżarem i sprężynowo mocowaną rękojeścią główną umożliwia, zapewnia doskonałą redukcję wibracji przenoszonych na użytkownika.
- **Funkcja zatrzymania obrotów:** przydatna do wykonywania prac wyburzeniowych w cegle i murze oraz lekkiego dłutowania w betonie.
- **Technologia antyrotacji:** zmniejsza moc urządzenia w sytuacji blokowania wiertła.
- **Elektroniczne sterowanie prędkością i energią udaru:** sterowanie prędkością umożliwia użytkownikowi dopasowanie prędkości obrotowej narzędzia do rodzaju obrabianego materiału.
- **Wszechstronność:** młotowiertarka jest przystosowana do wiercenia otworów o średnicy od 12 do 52 mm, a w przypadku koronek do 150 mm.
- **Ergonomiczny design:** zapewnia wygodę użytkowania, nawet podczas długotrwałych prac, co jest ważne w profesjonalnych zastosowaniach.

System mocowania SDS-Max: używany w młotowiertarce DeWalt D25773K, jest wyjątkowo praktyczny, gdyż **pozwala na szybką i łatwą wymianę wiertła bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi**. To rozwiązanie charakteryzuje się prostotą obsługi, uniwersalnością i kompatybilnością z wiertłami SDS-Max od innych producentów.

Mocowanie SDS-Max jest większe i bardziej wytrzymałe niż standardowe SDS-Plus, co czyni je idealnym dla ciężkich młotów udarowych i obrotowych, przeznaczonych do pracy z wiertłami o średnicy powyżej 18 mm.

Specyfikacja techniczna:

- zasilanie: sieciowe
- napięcie: 230 V
- **moc: 1700 W**
- typ uchwytu: SDS-Max
- funkcja kucia: tak
- energia uderu: 19,4 J
- **częstotliwość uderu: 1105-2210 ud/min**
- **prędkość obrotowa: 145-290 obr/min**

- **Model:** D25773K
- **Zasilanie:** przewodowe
- **Moc pobierana:** 1700 W
- **Energia uderu:** 19,4 J
- **Prędkość bez obciążenia:** 145-290 obr/min
- **Kontrola drgań:** tak
- **Częstotliwość uderów:** 1105-2210 ud/min
- **Maks. średnica wiercenia w betonie:** 52 mm
- **Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiciowym:** 80 mm
- **Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym:** 150 mm
- **Uchwyt:** SDS-Max
- **Wymiary:** 591 x 292 x 115 mm
- **Waga:** 10,5 kg