

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/mlotowiertarka-sds-plus-dewalt-26mm-800-w-p-2814.html>



Młotowiertarka SDS-Plus DeWalt - 26mm, 800 W

Cena brutto	847,00 zł
Cena netto	688,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	BD.D25133K
Kod EAN	5035048546925

Opis produktu

Młotowiertarka SDS-Plus 26 mm

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalistach.

To dynamiczne narzędzie jest niezbędnym elementem każdego zestawu fachowca, zapewniając niezrównaną wydajność wiercenia, dłutowania i kucia w szerokim zakresie materiałów, od delikatnych powierzchni po najtwardszy beton.

Wyposażona w silnik o wysokim momencie obrotowym, młotowiertarka DeWalt zapewnia imponującą moc, umożliwiając szybkie i skuteczne wiercenie w najbardziej wymagających aplikacjach.

Zawartość zestawu:

- młotowiertarka DeWalt
- mocna walizka transportowa
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- ogranicznik głębokości

Najważniejsze cechy:

- **doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 4 do 26 mm,**
- **długa żywotność:** ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza mechanizmu,
- **większa wygoda użytkowania:** ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść,
- **wygoda użycia w każdym zastosowaniu:** ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja,
- **funkcja wyłączenia udaru:** do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania,
- **funkcja wyłączenia obrotów:** do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie,
- **sprzęgło bezpieczeństwa:** zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale,
- **konstrukcja szczelin wylotowych powietrza:** zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika,
- **elektronika pełnofalowa:** umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową.

Wbudowany system kontroli vibracji (AVC) zmniejsza transmisję drgań, chroniąc użytkownika, a mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa natychmiast reaguje na zablokowanie narzędzia, zapobiegając nagłym wstrząsom.

Solidna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długotrwałą wytrzymałość nawet w najcięższych warunkach.

Specyfikacja techniczna:

- moc pobierania: 800 W,
- prędkość bez obciążenia: 0-1500
- częstość ударów: 0-5500 ud/min
- źródło zasilania: przewodowe
- energia uderu: 2.6 J
- funkcja podkuwania: tak
- długość: 335 mm
- wysokość: 210 mm

- **Model:** D25133K
- **Moc pobierania:** 800 W
- **Prędkość bez obciążenia:** 0-1.500 min-1
- **Częstość uderów:** 0-5.540 min-1
- **Maksymalna energia uderu:** 2,6 J
- **Optymalny zakres wiercenia w betonie:** 6-16 mm
- **Maksymalna średnica wiercenia w betonie wiertłami koronowymi (w murze):** 26 mm
- **Waga:** 2,6 kg
- **Źródła zasilania:** przewodowe
- **Funkcja podkuwania:** tak
- **Typ uchwytu:** SDS Plus
- **Typ uderu:** elektropneumatyczny