

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/naped-do-bramy-garazowej-came-v1000p-brama-max-14m2-z-pilotem-4-kanalowym-atomo-p-1891.html>



## Napęd do bramy garażowej CAME V1000P (brama max 14m2) z pilotem 4-kanalowym ATOMO

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>576,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>468,29 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>CA.V10000P</b> |
| Kod EAN          | <b>99917699</b>   |

### Opis produktu

### V1000P zestaw CAME z pilotem do bram garażowych o maksymalnej powierzchni bramy do 14 m<sup>2</sup>

Siłownik elektromechaniczny o sile uciągu **1000 N**, przeznaczony do bram garażowych segmentowych i uchylnych w obiektach mieszkalnych. W zależności od typu oraz wysokości bramy należy dokupić odpowiedni rodzaj prowadnicy. W ofercie mamy prowadnice łańcuchowe i pasowe.

**Uwaga: zestaw nie zawiera prowadnicy**

- Automatyka gotowa do natychmiastowego użytku.
- Prosty montaż – poprzez przykręcenie do szyny napędowej.
- Niezawodny oraz bezpieczny system zasilania napięciem **24 V DC**.
- Możliwość podłączenia akcesoriów – w celu zwiększenia bezpieczeństwa albo dodatkowego sterowania.
- Z napędem współpracują prowadnice transmisyjne (**łańcuchowe oraz pasowe**). Zapewniają niezawodną i cichą pracę.
- Dodatkowo istnieje zewnętrzny system zwalniający, zamontowany poprzez linkę bezpośrednio do klamki bramy.
- Wszystkie modele są testowane zgodnie z parametrami obowiązujących przepisów.
- Programowanie oraz korzystanie z funkcji odbywa się poprzez wyświetlacz, który jest zintegrowany z płytą elektroniczną.
- Wbudowana lampka umożliwia oświetlenie garażu.

### Zawartość zestawu:

- siłownik V1000P – 1000 N,
- pilot czterokanałowy ATOMO.

### Stopień zabezpieczenia:

IP 20

### Zasilanie

---

230 V 50/60 Hz

**Zasilanie silnika**

24 V D.C.

**Pobór mocy w trybie oczekiwania**

6,5 W

**Moc maksymalna akcesoriów**

20 W

**Moc nominalna**

150 W

**Predkość otwierania**

8 m/min

**Siła ciągu**

1000 N

**Temperatura pracy**

-20°C min. +55°C maks.

**Cechy towaru**

L (mm): 300

Szerokość (mm): 300