

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/piana-pvc-do-okien-i-drzwi-niskoprezna-750-ml-zestaw-12szt-pistolet-p-2086.html>



Piana PVC do Okien i Drzwi - NISKOPRĘŻNA 750 ml - ZESTAW 12szt. + pistolet

Cena brutto	294,00 zł
Cena netto	239,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PVC750-Z

Opis produktu

Piana PVC do Okien i Drzwi MGX - NISKOPRĘŻNA 750 ml

Pianki pakowane są w kartony po 12 sztuk.

Piana PVC do Okien i Drzwi MGX - NISKOPRĘŻNA 750 ml o obniżonej prężności przeznaczona do montażu i uszczelniania dla wyspecjalizowanych grup montażowych. Piana posiada dobrą przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych występujących przy montażu drzwi i okien PCV oraz schodów i parapetów, muru, betonu, cegły, drewna, metalu i innych. Niskoprężna formuła eliminuje wypaczanie się ram i zapewnia pełne wypełnienie szczelin. Wykazuje doskonałe parametry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne. Odporna na powstawanie pleśni i grzybów. Wydajność do 45l w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

Zastosowania:

- do osadzania okien, drzwi, schodów i parapetów,
- izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
- do klejenia i izolowania paneli ściennych, blach falistych dachówek itp.,
- wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych,
- łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych,
- izolacja cieplna dachów i stropodachów,
- wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków

Sposób użycia:

1. Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić
2. Przed użyciem upewnić się, czy puszka ma temperaturę dodatnią (optymalna +20°C).
3. Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników.
4. Przykręcić pistolet do puszki, pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszki "do góry dnem".
5. Aplikować pianę od dołu do góry szczeliny.
6. Szczeliny wypełniać do 60% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę, szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami,
7. Każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą, przy pomocy np. spryskiwacza.
8. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem).
9. Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. tynku, farb.