

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/pompa-zanurzeniowa-do-wody-czystej-lub-brudnej-sxup750pte-750-w-p-2811.html>



Pompa zanurzeniowa do wody czystej lub brudnej SXUP750PTE - 750 W

Cena brutto	400,00 zł
Cena netto	325,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	8016287517676

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej marki Stanley

Pompa do wody, o mocy znamionowej 750 W, to wydajne urządzenie – świetnie sprawdza się przy pompowaniu cieczy z dużego zbiornika. Dzięki silnikowi nowej generacji robi to szybko i sprawnie – przewyższa konkurencyjne pompy o tożsamej mocy.

- **przeznaczenie: do wypompowywania**
- typ: pompa zanurzeniowa
- klasa zabezpieczenia: IPX8
- długość przewodu zasilającego: 10 m

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- niezawodny silnik indukcyjny o mocy 750 W,
- regulowany, zintegrowany włącznik pływakowy,
- **składane nogi, które zapewniają elastyczne filtrowanie wody – przełączanie między wodą czystą a brudną,**
- **kompaktowe wymiary** — pompa jest wąska, idealna do pompowania deszczówki w zbiorniku czy z beczki
- **wysoka wydajność ssania — dzięki wysokiej jakości turbinie, przy niskim poziomie prądu,**
- maksymalne bezpieczeństwo — gwarancja marki Stanley,
- kabel zasilający o długości 10 metrów,
- **pompa doskonale sprawdza się w awaryjnych sytuacjach — gdy szybko musimy usunąć duże ilości wody.**

NAJLEPSZY WYBÓR

Pompa doskonale nadaje się do:

- **opróżniania basenu,**
- wypompowywania wody z oczka wodnego,
- **zalaných piwnic i pomieszczeń.**

Pompa jest **wyposażona w uniwersalny łącznik**. Dzięki niemu niezależnie od tego, który z trzech rozmiarów węża będziesz posiadać, możesz bez najmniejszego problemu podpiąć się w pompę. Przyłącze umożliwia zamontowanie trzech standardowych średnic 25.4 - 31.75 - 38.1 mm (G1;G1 1/4;G1 1/2).

-
- **Produkt:** Pompa zanurzeniowa
 - **Moc znamionowa:** 750 W
 - **Napięcie:** 230 V ~ 50 Hz
 - **Maksymalny przepływ (wydajność):** 13500 l/h
 - **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 8 m
 - **Ciśnienie robocze:** 0,8 bar
 - **Maksymalna temperatura wody:** 35°C
 - **Stopień ochrony:** IP X8
 - **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 7 m
 - **Minimalny poziom wody:** 5 mm
 - **Maks. średnica cząsteczki zanieczyszczenia:** 30 mm
 - **Średnica mocowania:** 1"; 1-1/4"; 1-1/2"
 - **Długość kabla:** 10 m
 - **Waga (z opakowaniem):** 6,5 kg