

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/quikset-q300-masa-do-montazu-slupkow-p-1958.html>



QUIKSET Q300 masa do montażu słupków

Cena brutto	34,99 zł
Cena netto	28,45 zł
Cena poprzednia	37,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Q300

Opis produktu

ŻYWICZNA MASA MONTAŻOWA Q300 (300 ml) to specjalistyczna, dwuskładnikowa masa fundamentowa, oparta na żywicach polimerowych, która przeznaczona jest do montażu różnych elementów w otworach o średnicy 10-15 cm. Głębokość posadowienia jest zależna od rodzaju podłoża, a w szczególności jego spoistości. Im mniej spoiste, bardziej "miękkie" podłoże, tym głębiej słupek powinien być osadzony.

ZALETY:

- nadaje się do montażu w gruncie słupków stalowych, drewnianych, aluminiowych i z tworzyw sztucznych,
- tworzy trwałe mocowanie, odporne na wilgoć i zmienne warunki środowiskowe,
- szybki, czysty i skuteczny montaż,
- umożliwia kompletną instalację ogrodzeń w 15-30 minut od aplikacji,
- nie wymaga używania wody, prądu ani dodatkowych narzędzi,
- pozostałości są łatwe do usunięcia,
- w przypadku słupków drewnianych nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów, jak kotwa stalowa wbijana lub zatopiona w fundamencie betonowym,
- masa jest wodoszczelna, dzięki czemu chroni drewno przed butwieniem (należy jednak zabezpieczyć drewno przy samym gruncie, by ochronić je przed działaniem stojących wód opadowych),
- trwałość samej żywicy jest określana na 50 do 80 lat (jeśli jest zabezpieczona przed działaniem promieni UV).

IDEALNA DO MONTAŻU:

- słupków ogrodzeniowych drewnianych, stalowych i aluminiowych,
- konstrukcji przydomowych placów zabaw (huśtawki, zjeżdżalnie),
- altan, wiat i pergoli,
- znaków drogowych,
- tablic informacyjnych,
- latarni ogrodowych,
- stojaków rowerowych,
- stołów piknikowych,
- ławek parkowych,
- wyposażenia siłowni plenerowych,
- kojców dla zwierząt,
- i wielu innych elementów.

ZUŻYCIE:

Jedno opakowanie Q300 pozwala na zamontowanie słupka o **wymiarach 6x4 cm lub o średnicy 3-6 cm w otworze fi 10 cm**, posadowionego w ziemi na głębokości 60 cm. Głębokość jest analogiczna, jak w przypadku stosowania betonu, natomiast średnica otworu jest znacznie mniejsza (przy betonie jest to od 20 do 25 cm). Dzięki temu łatwiej wywiercić otwór w podłożu, a przy tym zostaje mniejsza ilość ziemi z wykopu do późniejszego zagospodarowania.

Szczegółowe dane o zużyciu dla najpopularniejszych wymiarów słupków przedstawia tabela, znajdująca się w galerii zdjęć.

Do wypełniania głębszych lub szerszych otworów stosujemy masę o większej pojemności [Q700 \(700 ml\)](#) lub [Q1000 \(1000 ml\)](#).

Przykładowe parametry montażowe dla typowych słupków ogrodzeniowych:

zużycie żywicy dla słupków: 4x4cm, 6x4cm, 5x5cm, 6x6cm lub okrągłe o średnicy 3-6cm	
otwór (średnica x głębokość) [cm]	zużycie
10x60	q300 - 1 szt.
15x60	>q700 - 1 szt.
15x90	q1000 - 1 szt.

zużycie żywicy dla słupków: 7x7cm, 8x8cm	
otwór (średnica x głębokość) [cm]	zużycie
13x60	q300 - 1 szt.
15x60	q1000 - ½ szt.
20x60	q1000 - 1 szt.

zużycie żywicy dla słupków: 9x9cm	
otwór (średnica x głębokość) [cm]	zużycie
15x60	q700 - ½ szt.
20x60	q1000 - 1 szt.

zużycie żywicy dla słupków: 10x10cm	
otwór (średnica x głębokość) [cm]	zużycie
20x60	q700 - 1 szt.