

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/silikon-universalny-mgx-bezbarwny-280-ml-zestaw-12szt-p-2261.html>



Silikon uniwersalny MGX bezbarwny 280 ml - Zestaw - 12szt.

Cena brutto	146,10 zł
-------------	------------------

Cena netto	118,78 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	ZSUB280
------------------	----------------

Opis produktu

Silikon uniwersalny to elastyczny, trwały uszczelniacz o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się do stosowania w podłogach gładkich i porowatych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Silikon tworzy uszczelnienie, które jest wodoodporne. Zabezpiecza ono szczeliny przed wilgocią i powietrzem. Silikon jest odporny na promieniowanie UV i różne warunki atmosferyczne. Powstała spoina jest trwale elastyczna, a jej właściwości utrzymują się przez wiele lat. Doskonale przylega do szkła, ceramiki, glazury, drewna.

ZESTAW - 12szt.

ZALETY

- wodoodporny
- do wielu powierzchni
- dobra przyczepność do wielu gładkich materiałów budowlanych
- odporność na pleśń i grzyby
- odporny na środki detergenty
- do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
- elastyczny
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

ZASTOSOWANIE

- uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK
- uszczelnianie połączeń i szczelin budowlanych
- wypełnianie szczelin przy dekoracjach
- uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
- uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
- drobne naprawy domowe

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.

-
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć pozostałości starego uszczelnienia.
 3. Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność.
 4. Szkło, powierzchnie glazurowane, należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem.
 5. Silikon nie wymaga podkładu.
 6. Odciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu i wkręcić końcówkę aplikacyjną, przyciętą na szerokość spoiny.
 7. Silikon kłaść za pomocą wyciskacza lub z tubki.
 8. Dokładnie wypełnić szczelinę.
 9. Nałożone szczeliwo można wygładzić szpachelką lub innym narzędziem zmoczonym wodnym roztworem mydła lub innym, podobnym środkiem.

DANE TECHNICZNE

- Kolor: bezbarwny
- Konsystencja: gęsta pasta
- Czas utwardzania: 2mm/24h*
- Twardość Shore A (ISO 868): 19 +/- 2
- Odporność temperaturowa: -40°C - +100°C
- Temperatura aplikacji: 5°C - 40°C
- Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339): >= 500%
- Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 8339): 0.25-0.05 MPa
- Czas pracy: 5-25 min*

* Mierzone w temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzania

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE:

- Wymiary szczeliny: szerokość 4mm; głębokość 4mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 17.50 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 5mm; głębokość 5mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 11.20 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 6mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 7.75 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 8mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 5.80 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 10mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 4.65 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 12mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 3.85 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 15mm; głębokość 8mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 2.30 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 20mm; głębokość 10mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 1.40 mb