

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/silikon-universalny-mgx-bialy-280-ml-p-2258.html>



Silikon uniwersalny MGX biały 280 ml

Cena brutto	12,29 zł
Cena netto	9,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SUBE280

Opis produktu

Silikon uniwersalny to elastyczny, trwały uszczelniacz o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się do stosowania w podłóżach gładkich i porowatych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Silikon tworzy uszczelnienie, które jest wodoodporne. Zabezpiecza ono szczeliny przed wilgocią i powietrzem. Silikon jest odporny na promieniowanie UV i różne warunki atmosferyczne. Powstała spoina jest trwale elastyczna, a jej właściwości utrzymują się przez wiele lat. Doskonale przylega do szkła, ceramiki, glazury, drewna.

ZALETY

- wodoodporny
- do wielu powierzchni
- dobra przyczepność do wielu gładkich materiałów budowlanych
- odporność na pleśń i grzyby
- odporny na środki detergenty
- do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
- elastyczny
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

ZASTOSOWANIE

- uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK
- uszczelnianie złączy i szczelin budowlanych
- wypełnianie szczelin przy dekoracjach
- uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
- uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
- drobne naprawy domowe

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć pozostałości starego uszczelnienia.
3. Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych

substancji osłabiających przyczepność.

4. Szkło, powierzchnie glazurowane, należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem.

5. Silikon nie wymaga podkładu.

6. Odciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu i wkręcić końcówkę aplikacyjną, przyciętą na szerokość spoiny.

7. Silikon kłaść za pomocą wyciskacza lub z tubki.

8. Dokładnie wypełnić szczelinę.

9. Nałożone szczeliwo można wygładzić szpachelką lub innym narzędziem zmoczonym wodnym roztworem mydła lub innym, podobnym środkiem.

DANE TECHNICZNE

- Kolor: biały
- Konsystencja: gęsta pasta
- Czas utwardzania: 2mm/24h*
- Twardość Shore A (ISO 868): 19 +/- 2
- Odporność temperaturowa: -40°C - +100°C
- Temperatura aplikacji: 5°C - 40°C
- Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339): >= 500%
- Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 8339): 0.25-0.05 MPa
- Czas pracy: 5-25 min*

* Mierzone w temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzania

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE:

- Wymiary szczeliny: szerokość 4mm; głębokość 4mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 17.50 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 5mm; głębokość 5mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 11.20 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 6mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 7.75 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 8mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 5.80 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 10mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 4.65 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 12mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 3.85 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 15mm; głębokość 8mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 2.30 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 20mm; głębokość 10mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 1.40 mb