

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/wideodomofon-vidos-m670bs551-p-2777.html>

WIDEODOMOFON VIDOS M670B/S551



Cena brutto	1 535,00 zł
Cena netto	1 247,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ELT.X018

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy M670B / S551

To połączenie nowoczesnej technologii z funkcjonalnością, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Składający się z monitora M670B oraz stacji bramowej S551, zestaw ten gwarantuje nie tylko wysoką jakość obrazu i dźwięku, ale również zapewnia bezpieczeństwo i komfort komunikacji z osobami odwiedzającymi Twoje mieszkanie czy dom.

Elegancki design i intuicyjna obsługa sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie zarówno estetykę, jak i zaawansowane funkcje.

Monitor M670B

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wyposażony w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z tworzywa "nano glass", które jest mieszanką szkła i akrylu.

Urządzenie obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV), z możliwością podglądu z kamery.

Monitor posiada funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory. Ten panel wewnętrzny umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną.

Specyfikacja techniczna:

- **zasilanie: 14, 5 V DC,**
- **instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy,**
- głośnomówiący,
- kolorowy ekran 7" TFT LCD 800x600,
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną,
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy,
- możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900),

-
- regulacja parametrów: głośność dzwonka i rozmowy, jasność i kolor,
 - wymiary: 241 x 161 x 23 mm,
 - obsługa 2 stacji bramowych lub 1 stacja + 1 kamera CCTV.

Stacja bramowa S551

Jednoabonentowa stacja bramowa z panelem przednim wykonanym ze stali szlachetnej, do montażu podtynkowego.

Wyposażona w kolorową kamerę, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. W sytuacji ograniczonej widoczności, np. po zmroku, obraz doświetlony jest diodami LED IR mieszczonymi wokół obiektywu.

Najważniejsze cechy:

- **montaż: podtynkowy,**
- przetwornik obrazu 1/3" kolor,
- rozdzielczość 940 linii/ obiektyw 3,6 mm,
- **kąt widzenia obiektywu: ok. 87°**
- podświetlenie: 8 diod LED IR,
- podświetlany przycisk wybierania,
- zasilanie: z monitora,
- odporny przedni panel ze stali szlachetnej,
- klasa szczelności: IP65,
- wymiary: 150 x 203 x 55 mm,
- wymiary puszek: 130 x 183 x 50 mm.

Model:

Napięcie zasilania:

Rodzaj montażu kamery:

Typ monitora:

Rodzaj ekranu:

Wielkość ekranu:

Wbudowane gniazdo pamięci SD:

Obsługiwana ilość wejść:

Obsługa bramy wjazdowej:

Maks. ilość monitorów:

Materiał obudowy kamery:

Funkcja interkomu:

Regulacja głośności rozmowy:

Kąt widzenia kamery w poziomie:

Rodzaj domofonu:

Zakres temperatury pracy:

Wymiary monitora:

Wymiary kamery:

Regulacja głośności wywołania:

Wideodomofon Vidos M670B / S551

14,5 V

Pod tynk

Głośnomówiący

TFT LCD

7"

Nie

2 szt.

Tak

3 szt.

stal szlachetna

Tak

Tak

87°

1-rodzinny

od -20 do +55°C

241 x 161 x 23 mm

203 x 150 x 43 mm

Tak