

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/wideodomofon-vidos-m670ws6b-p-2780.html>

WIDEODOMOFON VIDOS M670W/S6B



Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ELT.X034

Opis produktu

Wideodomofon Vidos z monitorem M670W i stacją bramową S6B

To nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie zaawansowane technologie z eleganckim designem.

Jego głównym celem jest zapewnienie użytkownikom komfortu i bezpieczeństwa poprzez możliwość monitorowania i komunikacji z osobami znajdującymi się przed drzwiami ich domu czy mieszkania.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz wysokiej jakości obrazu i dźwięku wideodomofon ten staje się niezastąpionym narzędziem w codziennym życiu.

Zawartość zestawu:

- Monitor Vidos M670W
- Panel z kamerą Vidos S6B
- Zasilacz systemowy na szynę DIN

Monitor M670W

Bezsłuchawkowy, głośnomówiący monitor zestawu wideodomofonowego z możliwością sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną.

Wyposażony jest w 7-calowy, panoramiczny ekran TFT LCD.

Przedni panel wykonany z tworzywa "nano glass" z dotykowymi klawiszami sterującymi, zapewnia nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo.

Monitor umożliwia obsługę 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV) oraz podgląd z kamery.

Specyfikacja techniczna:

- kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD 800x600,
- dotykowy panel sterowania,
- **głośnomówiący,**
- obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV),
- **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną,**
- możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900),
- regulacja parametrów monitora: jasność i kolor, głośność dzwonka i rozmowy,
- interkom i przekazywanie rozmowy,
- kolor obudowy: biały,
- zasilanie: 14,5 V DC,
- instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy,
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm.

Stacja bramowa S6B

Kamera jednoabonentowa do systemów wideodomofonowych w obudowie z utwardzonego stopu aluminium.

Nowoczesny wygląd S6 jest zgodny z najnowszymi trendami w dziedzinie elektroniki, a zastosowane innowacje technologiczne czynią ją bardziej odporną na czynniki zewnętrzne.

Urządzenie posiada kolorową kamerę z dodatkowym oświetleniem LED IR rozmieszczonym wokół soczewki.

Wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami, co sprawia, że model S6 jest niezwykle wszechstronny i idealnie nadaje się do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak wąskie słupki.

Specyfikacja techniczna:

- 1-abonentowa,
- kąt widzenia obiektywu: ok. 87°,
- **przetwornik obrazu 1/3 kolor,**
- obiektyw: 3,6 mm,
- rozdzielczość: 600 linii,
- podświetlenie: 4 diody LED IR,
- **zasilanie z monitora,**
- obudowa: utwardzony stop aluminium,
- montaż: natynkowy,
- kolor obudowy: czarny,
- wymiary: 58 x 135 x 39 mm.

Model

Typ monitora:

Możliwość rozbudowy o kolejny monitor:

Max. ilość monitorów:

Rodzaj ekranu:

Wielkość ekranu:

Napięcie zasilania urządzenia:

Obsługiwana ilość wejść:

Materiał obudowy kamery:

Sposób montażu kamery:

Przetwornik obrazu:

Vidos M670W / S6B

Głośnomówiący

Tak

3 szt.

TFT LCD

7"

14,5 V

2 szt.

Stop aluminium

Na tynk

1/3" CCD

Kąt widzenia kamery w poziomie:	67°
Zakres temperatury pracy:	ok - 20 do +55°
Regulacja głośności rozmowy:	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor:	4 szt.
Rodzaj domofonu:	1-rodzinny
Wbudowana pamięć:	Tak
Funkcja interkomu:	Tak
Obsługa bramy wjazdowej:	Tak
Obsługa dodatkowych kamer CCTV:	Tak
Wymiary monitora:	241 x 161 x 23 mm
Wymiary kamery:	58 x 135 x 39 mm