

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/zestaw-10-x-quickset-q700-zimowa-wyciskacz-gratis-p-1963.html>



Zestaw 10 x QUIKSET Q700 zimowa wyciskacz gratis

Cena brutto	539,00 zł
Cena netto	438,21 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Q700A-10+ET-ZST

Opis produktu

Żywiczna masa montażowa Q700 (700 ml) przeznaczona jest do montażu słupków w otworach o średnicy 15-20 cm w warunkach zimowych. Głębokość posadowienia jest zależna od rodzaju podłoża, w szczególności jego spójności. Im mniej spójne, bardziej "miękkie" podłoże tym głębiej powinno się osadzić słupek.

ZASTOSOWANIE: Z powodzeniem zamontujemy wszelkiego rodzaju słupki ogrodzeniowe stalowe lub drewniane. A także pezgole, słupy pod wiaty, tarasy, tablice informacyjne, stoły, ławki, kubły na śmieci i wiele innych.

W przypadku **drewna** QUIKSET posiada dodatkową zaletę. Słupki drewniane można osadzić bezpośrednio w gruncie bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów, typu kotwa stalowa wbijana lub zatapiana w betonie, ponieważ QUIKSET jest wodoszczelny i chroni drewno przed butwieniem. Wszystko co trzeba zrobić to zabezpieczyć drewno przy samym gruncie, by ochronić je przed działaniem stojących wód opadowych. Tak zamontowane słupki drewniane przetrwają nawet kilkanaście-kilkadziesiąt lat w podłożu bez konieczności wymiany ogrodzenia.

ŻUŻYCIE: przykładowo jedno opakowanie Q700 wystarczy na zamontowanie słupka o wymiarach 6x4 cm lub o średnicy 3-6 cm w otworze fi 15 cm posadowionego w ziemi na głębokości 60 cm. Głębokość jest analogiczna jak w przypadku stosowania betonu, natomiast średnica otworu jest znacznie mniejsza. Przy betonie było by to od 20 do 25 cm. Dzięki temu łatwiej wywiercić otwór, a także mamy znacznie mniejszą ilość ziemi z wykopu do zagospodarowania.

Szczegółowe dane o zużyciu dla najpopularniejszych wymiarów słupków przedstawia tabelka znajdująca się w galerii zdjęć.

Trwałość samej żywicy jest określana na 50 do 80 lat jeśli tylko jest zabezpieczona przed działaniem promieni UV.

Do wypełniania głębszych otworów stosujemy masę Q1000 (1000 ml).

UWAGA!

Temperatura stosowania do -20 st. C, jednakże opakowanie z produktem powinno mieć temperaturę +20 st. C w momencie użycia.

Filmy pokazujące sposób montażu