

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/zestaw-25-x-quickset-q1000-plus-p-1977.html>



ZESTAW 25 X QUICKSET Q1000 PLUS

Cena brutto	1 637,50 zł
Cena netto	1 331,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Q1000P-25-ZST

Opis produktu

Żywiczna masa montażowa Q1000 PLUS+ (1000 ml) przeznaczona jest do montażu słupków w otworach o średnicy 10-20 cm. Q1000 PLUS+ jest najlepszym rozwiązaniem do montażu słupków bramowych, masztów flagowych, słupów telekomunikacyjnych, różnych elementów konstrukcyjnych gdzie potrzebne są wysokie wytrzymałości. Najbardziej ekonomiczne zużycie jest w otworach robionych wiertnicą.

Nadaje się także do otworów głębokich, np. 120 cm. Głębokość posadowienia jest zależna od rodzaju podłoża, w szczególności jego spójności. Im mniej spójne, bardziej "miękkie" podłoże tym głębiej powinno się osadzić słupek.

ZUŻYCIE: przykładowo jedno opakowanie Q1000 wystarczy na zamontowanie słupka o wymiarach 8x8 cm w otworze fi 15 cm posadowionego w ziemi na głębokości 90 cm.

ZASTOSOWANIE: z powodzeniem zamontujemy wszelkiego rodzaju słupki bramowe stalowe lub drewniane średniej wagi. A także pergole, słupy pod wiaty, słupy pod maszty flagowe, słupy telekomunikacyjne, tablice informacyjne, i wiele innych.

W przypadku **drewna** QUICKSET posiada dodatkową zaletę. Słupki drewniane można osadzić bezpośrednio w gruncie bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów, typu kotwa stalowa wbijana lub zatapiana w betonie, ponieważ QUICKSET jest wodoszczelny i chroni drewno przed butwieniem. Wszystko co trzeba zrobić to zabezpieczyć drewno przy samym gruncie, by ochronić je przed działaniem stojących wód opadowych. Tak zamontowane słupki drewniane przetrwają nawet kilkanaście-kilkadziesiąt lat w podłożu bez konieczności wymiany ogrodzenia.

Trwałość samej żywicy jest określana na 50 do 80 lat jeśli tylko jest zabezpieczona przed działaniem promieni UV.

Przy wypełnianiu głębokich otworów, gdy zachodzi konieczność użycia więcej niż jednego opakowania, każde następne opakowanie można wlewać zaraz po utwardzeniu poprzedniego, czyli po około 10-25 minutach. Masa doskonale łączy się ze sobą.

Montaż słupka bramowego oraz furtki:

