

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/zestaw-25-x-quickset-q1000-zimowa-p-1982.html>



Zestaw 25 x QUIKSET Q1000 zimowa

Cena brutto	1 500,00 zł
Cena netto	1 219,51 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Q1000A-25-ZST

Opis produktu

W zestawie otrzymujesz 25 szt. masy Q1000 w cenie 20 szt.

Żywiczna masa montażowa Q1000 przeznaczona jest do montażu słupków warunkach zimowych.

Żywiczna masa montażowa Q1000 (1000 ml) przeznaczona jest do montażu słupków w otworach o średnicy 15-25 cm. Q1000 jest najlepszym rozwiązaniem do montażu słupków ogrodzeniowych oraz elementów montowanych w otworach kopanych łopatą lub robionych wiertnicą. Także do otworów głębokich, np. 120 cm. Głębokość posadowienia jest zależna od rodzaju podłoża, w szczególności jego spoistości. Im mniej spoiste, bardziej "miękkie" podłoże tym głębiej powinno się osadzić słupek.

ZASTOSOWANIE: Z powodzeniem zamontujemy wszelkiego rodzaju słupki ogrodzeniowe stalowe lub drewniane. A także pergole, słupy pod wiaty, tarasy, tablice informacyjne, stoły, ławki, kubły na śmieci i wiele innych.

ŻUŻYCIE: Przykładowo jedno opakowanie Q1000 wystarczy na zamontowanie słupka o wymiarach 6x4 cm lub o średnicy 3-6 cm w otworze fi 15 cm posadowionego w ziemi na głębokości nawet do 120 cm.

Jedno opakowanie wystarczy także na zamontowanie słupka o wymiarach 6x4 cm lub o średnicy 3-6 cm w otworze fi 20 cm lub kopanego szpadlem o wymiarach 20x20 posadowionego w ziemi na głębokości 60 cm.

Szczegółowe dane o zużyciu dla najpopularniejszych wymiarów słupków przedstawia tabelka znajdująca się w galerii zdjęć.

W przypadku **drewna** QUIKSET posiada dodatkową zaletę. Słupki drewniane można osadzić bezpośrednio w gruncie bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów, typu kotwa stalowa wbijana lub zatapiana w betonie, ponieważ QUIKSET jest wodoszczelny i chroni drewno przed butwieniem. Wszystko co trzeba zrobić to zabezpieczyć drewno przy samym gruncie, by ochronić je przed działaniem stojących wód opadowych. Tak zamontowane słupki drewniane przetrwają nawet kilkanaście-kilkadziesiąt lat w podłożu bez konieczności wymiany ogrodzenia.

Trwałość samej żywicy jest określana na 50 do 80 lat jeśli tylko jest zabezpieczona przed działaniem promieni UV.

Do wypełniania głębszych otworów stosujemy masę Q1000 (1000 ml).

UWAGA!

Temperatura stosowania do -20 st. C, jednakże opakowanie z produktem powinno mieć temperaturę +20 st. C w momencie użycia.

Filmy pokazujące sposób montażu:

