

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/zestaw-krono-plus-speed-space-p-1676.html>



Zestaw KRONO PLUS SPEED SPACE

Cena brutto	2 805,00 zł
Cena netto	2 280,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	CA.1/PLU0010
Kod EAN	99917603

Opis produktu

Zestaw do automatyzacji bramy skrzydłowej, zbudowany na trwałych i niezawodnych siłownikach KRONO - KR312D i KR312S z **wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi**. Elegancki wygląd bardzo dobrze komponuje się z różnymi rodzajami bram m.in bramami kutymi. Dzięki zastosowaniu zestawu można w prosty i bezpieczny sposób, każdego dnia, zaoszczędzić czas na korzystaniu z bramy.

Cechy siłowników KR312D i KR312S:

- **Cicha praca** w połączeniu z najnowszymi dostępnymi funkcjami
- Siłowniki bardzo szybko otwierają bramę: w **18 sekund** do kąta 90 stopni.
- Możliwość instalacji siłowników w architektonicznie niestandardowych obiektach, dzięki specjalnie zaprojektowanym mocowaniom
- Wszystkie elementy obudowy wykonane z **aluminium** odlewane pod ciśnieniem, w celu zwiększenia żywotności urządzenia
- Możliwość współpracy z bramami o maksymalnej długości skrzydła **3 m**
- Droga radiowa **SPACE**

Cechy centrali sterującej ZA 3P:

Centrala **ZA 3P** firmy Came to urządzenie do sterowania siłownikami bram skrzydłowych, zasilanych zmiennym napięciem 230 V. Całkowita moc podłączonych silników nie może jednak przekraczać **600 W**. Urządzenie zawiera wbudowany dwukanałowy dekodery radiowy i zasilana jest napięciem 230 V AC. Wszystkie połączenia chronione są przez bezpieczniki. Wejście do centrali jest chronione przez bezpiecznik **5 A** podczas, gdy bezpiecznik **3,15 A** jest odpowiedzialny za ochronę niskonapięciowych sterowań (24 V).

Centrala oferuje użytkownikowi następujące funkcje sterujące:

- przyciski: otwórz, zamknij; otwórz - stop - zamknij - stop oraz otwórz - zamknij - odwrócenie ruchu
- operator obecny - funkcja totman
- opóźnienie pierwszego skrzydła przy otwieraniu i drugiego skrzydła przy zamykaniu (regulowane)
- częściowe otwieranie - funkcja furtki

Ponadto centrala oferuje szereg funkcji zabezpieczających takich jak:

- ponowne otwarcie lub zamknięcie podczas ruchu
- przycisk stop

Uniwersalność centrali sterującej **ZA 3P** umożliwia podłączenie szeregu urządzeń zabezpieczających. Całkowita moc akcesoriów nie może jednak przekraczać 20 W. Do centrali można podłączyć fotokomórki, lampę ostrzegawczą, elektrozamek, kartę częstotliwości wraz z pilotem zdalnym, czy antenę.

Cechy karty częstotliwości AF43SP:

Karta radiowa AF43SP może być instalowana we wszystkich płytach i panelach sterujących CAME - bezpośrednio na płycie. Współpracuje z nadajnikami z serii SPACE (max. 15 nadajników). Transmisja sygnału oparta jest na standardzie kodowania **KeeLoq®** firmy **Microchip®**, tzw. kod dynamicznie zmienny, dający najwyższej klasy zabezpieczenie. System KeeLoq® uważany jest za jeden z **najbezpieczniejszych na świecie** systemów kodowania.

- Wysokiej klasy odbiornik, dzięki procesowi strojenia laserem, zapewnia dokładność pracy na częstotliwości 433,92 MHz, odbiornik spełnia **europejską normę I-ETS 300-220**.
- Zasięg radiowy jest uzależniony od warunków pracy urządzenia i wynosi **50 - 150m**.
- Pojemność karty radiowej - **15 nadajników** (Space [SP2](#) lub SP4).
- Pełna dowolność w przypisywaniu kanałów do poszczególnych przycisków.
- Możliwość wykasowania pojedynczego nadajnika.
- Zasilanie: 5V/20mA DC.

Cechy pilota SP2:

- System zmiennokodowy **Keeloq®** zapewnia niezwykle **wysoki stopień bezpieczeństwa**.
- Dwa przyciski sterujące.
- Częstotliwość pracy - 433,92 MHz.
- Zasilanie baterią L1028 23A 12V.
- Zasięg **do 150m**.
- Skuteczna moc promieniowania 3 mW.
- Temperatura pracy pilota od 0°C do +80°C.

Cechy fotokomórek DIR 10:

- Zestaw fotokomórek stanowi podstawowe zabezpieczenie przed uderzeniem bramy w obiekt stojący na jej drodze.
- Zasada działania fotokomórki polega na synchronizacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem - zdarzenie to ma miejsce po podłączeniu zasilania.
- Fotokomórki DIR 10 wyróżniają się **nowoczesnym wyglądem i bardzo małymi wymiarami**.
- Obudowa wykonana jest z poliwęglanowego materiału **ABS**, co gwarantuje trwałość i praktyczne użytkowanie.
- Urządzenie może być montowane wewnątrz, jak i na zewnątrz dzięki zastosowaniu odpowiednich akcesoriów.
- Fotokomórka ma zasięg do **10 m**.

Zawartość zestawu:

- Para siłowników 230 V (KR312D prawo i KR312S lewostronny)
- Wbudowane wyłączniki krańcowe
- Centrala sterująca ZA3P
- Karta częstotliwości AF43SP
- Pilot SP2
- Para fotokomórek DIR 10

Zasilanie:	230V
Maksymalna szerokość skrzydła bramy:	3 m
Maksymalna waga skrzydła bramy:	400 kg
Maksymalna moc silnika:	150 W
Czas otwierania:	18 s